

JUIN 2011

Communiqué et visuel à télécharger directement sur le site

www.dedietrich-thermique.fr/presse/presse_professionnelleINFORMATION
P r e s s e

C 230 - ECO DE DE DIETRICH des chaudières gaz au sol à condensation sur mesure pour le collectif



Acteur incontournable sur le marché des moyennes et grosses puissances, De Dietrich complète sa gamme de chaudières gaz au sol à condensation avec la C 230 - Eco (de 18 à 217 kW) pour chauffage central et production d'eau chaude sanitaire par préparateur indépendant. Cette nouvelle chaudière apporte une solution pertinente en termes d'écologie, de performance, d'investissement et d'économies d'énergie.

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES POUR UN CONFORT OPTIMUM

Qu'il s'agisse d'immeubles collectifs ou administratifs, de bâtiments tertiaires ou industriels, la chaudière C 230 - Eco de De Dietrich offre de nombreux atouts :

- des économies d'énergie jusqu'à 40 % grâce à la condensation et des rendements jusqu'à 109%, classé ****CE,
- de faibles émissions de CO < 19 mg/kWh et NOx < 62 mg/kWh.
- un faible niveau sonore (57 à 63 dB(A) selon les modèles,
- une faible consommation électrique (31 à 317 W max), selon la puissance.

UN ÉQUIPEMENT DE QUALITÉ

La gamme de chaudières C 230 est dotée d'équipements de grande qualité : le corps de chauffe, en fonte d'aluminium/silicium est résistant à la corrosion et aux chocs thermiques. Le brûleur à gaz cylindrique en inox, modulant de 18 à 100 %, à pré mélange total, permet une parfaite adaptation de la puissance de la chaudière aux besoins réels de l'installation, ainsi qu'une qualité de combustion optimale sur toute la plage de puissance. Enfin, toute la gamme dispose de l'allumage électronique.

La C 230 Eco est équipée d'un tableau de commande Diematic m3 intégrant une régulation électronique adaptée aux cas les plus complexes (installation en cascade de 2 à 10 chaudières). Programmable, la régulation assure le fonctionnement automatique de la chaudière d'après les variations de températures, extérieure et ambiante, grâce à une commande à distance interactive.

Diematic m3 peut être équipée en option d'une fonction antigel, d'un module de télésurveillance vocal et d'une possibilité de protection "anti-légionellose".

UNE MISE EN ŒUVRE FACILITÉE

Les chaudières gaz à condensation C 230 simplifient au maximum la manutention, l'installation et la mise en route.

Très légères (115 à 188 kg) et compactes (0,54 m² au sol), elles peuvent être manipulées aisément. Livrées entièrement montées (corps, habillage, régulation...), elles permettent une installation et des raccordements rapides. Préréglées et testées en usine, leur mise en route est facilitée pour un gain de temps considérable.

De Dietrich facilite la maintenance de sa gamme C 230 avec un corps condenseur autonettoyant, un accès rapide au brûleur, grâce au capot avant clipsé, et un accès aisé à l'échangeur par la trappe de visite.

Différentes configurations de raccordement air/fumées sont possibles : par ventouse horizontale, verticale ou sur cheminée.

Service de Presse :

CLC Communications : 6, rue de Rome - 75008 Paris - Tél. : 01 42 93 04 04 - Fax : 01 42 93 04 03

Contacts : Jérôme Saczewski - Elisabeth Meston - Stéphanie Taillibert

E-mails : j.saczewski@clccom.com - e.meston@clccom.com - s.taillibert@clccom.com

De Dietrich 
Le Confort Durable®

www.dedietrich-thermique.fr